



x.com 21x -Ex
Telefono cellulare a sicurezza intrinseca

Telefono cellulare a sicurezza intrinseca **x.com 21x -Ex**

... e l'abbiamo migliorato ancora!

Dopo il grande successo dell'**x.com 200 -Ex**, nasce la serie **x.com 21x -Ex**, che vanta migliori prestazioni e ulteriori opzioni, oltre ad una maggiore robustezza. Benvenuti quindi nella nuova generazione di telefoni per Zona 2!



La serie di telefoni cellulari **x.com 21x -Ex** nasce per soddisfare sempre di più le esigenze degli operatori che lavorano in zone a rischio di esplosione, permettendo loro di scegliere, in modo mirato, tra una moltitudine di opzioni. In modo particolare, l'innovativa fotocamera integrata può essere facilmente utilizzata, laddove consentito, scegliendo il modello **x.com 212 -Ex**. Le sue caratteristiche vengono mantenute nella versione **x.com 210 -Ex**, disponibile nel caso in cui l'utilizzo della fotocamera fosse vietato.

Entrambe le versioni sono dei validi alleati per chi costantemente lavora in situazioni estreme. I telefoni possono essere utilizzati in un range di temperatura tra -20 °C e +55 °C e garantiscono una funzionalità tribanda.

Essendo particolarmente robusti, possono sopportare cadute fino ad un'altezza di due metri e, grazie alla protezione IP67, mantenere la connessione anche nel caso in cui le unità dovessero cadere in acqua.

Il display estremamente resistente a graffi e ad urti, di cui la serie **x.com 21x -Ex** è dotata, può entrare in contatto con oggetti di vario tipo, senza però esserne danneggiato. In aggiunta, la pratica lampadina LED integrata risulta essere d'aiuto a chi improvvisamente dovesse trovarsi in ambienti poco illuminati.

Infine la piattaforma Java 2.0 Micro Edition rende la serie **x.com 21x -Ex** sempre più versatile. La funzionalità A-GPS e lo slot per la Micro SD card completano ulteriormente la gamma di applicazioni dei telefoni cellulari.


- Telefono cellulare tribanda per reti GSM 900/1800/1900
- Bluetooth® 2.0
- GPRS e EDGE
- WAP 2.0 e Opera Mini Browser
- Piattaforma Java™ 2.0 ME
- Funzioni di Office integrate
- Sincronizzazione con MS® Outlook®

- Software gratuito per il trasferimento dei dati e la sincronizzazione
- Funzionalità A-GPS
- Lampadina LED
- Fotocamera integrata da 2 megapixel con flash (a seconda del modello)
- Slot per Micro SD cards fino a 2 GB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1750 mAh
- Protezione IP 67
- Display anti-urto e anti-graffio
- Vibracall a motore

Accessori standard:

- **x.com 21x -Ex**
- Batteria BPX 21x
- Caricabatterie TCX 21x
- Cavo dati USB
- Fondina con aggancio per cintura GHH 06
- Avvertenze di sicurezza
- Manuale operativo


















Certificazione:

Certificazione Ex:
 II 3G Ex nA nL IIC T4 Gc











Caratteristiche tecniche:

Reti:	Triband GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Trasmissione dati:	GPRS e EDGE
Display:	display LCD con 65,536 colori (risoluzione 176 x 220 Pixel)
Alimentazione:	batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1750 mAh
Autonomia in conversazione / standby:	max. 16 ore / max. 1400 ore
Tempo di ricarica	circa 4 ore
Dimensioni:	119 x 56 x 25 mm
Peso:	circa 170 g
Temperatura operativa:	-20 °C ... +55 °C
Grado di protezione:	IP 67

Accessori per telefono cellulare a sicurezza intrinseca x.com 21x -Ex

Accessori			
 <p>Batteria di ricambio BPX 21x Art.-Nr.: A0000684</p>	 <p>Caricabatterie TCX 21x EU Art.-Nr.: A0000685</p>	 <p>Caricabatterie TCX 21x UK Art.-Nr.: A0000686</p>	 <p>Caricabatterie TCX 21x US Art.-Nr.: A0000687</p>
 <p>Caricabatterie da auto ALX 20 Art.-Nr.: A0000662</p>	 <p>Kit vivavoce Bluetooth da auto CKI Art.-Nr.: A0000180</p>	 <p>Cavo dati USB PCX 20 Art.-Nr.: ET000655</p>	 <p>Fondina con aggancio per cintura GHH 06 Art.-Nr.: A0000558</p>
 <p>Clip per fondina Art.-Nr.: A0000656</p>	 <p>Fondina Art.-Nr.: A0000557</p>		
Custodie in pelle			
 <p>Custodia in pelle con clip da cintura LCX 21x Art.-Nr.: A0000690</p>	 <p>Nottolino con clip girevole per cintura (12 mm) Art.-Nr.: A0000127</p>	 <p>Aggancio in pelle per cintura da 45 mm Art.-Nr.: A0000128</p>	 <p>Aggancio in pelle per cintura da 65 mm Art.-Nr.: A0000129</p>
 <p>Clip fissa per aggancio a cintura Art.-Nr.: A0000131</p>	 <p>Clip metallica per aggancio a cintura (12 mm) Art.-Nr.: A0000132</p>	 <p>Nottolino di fissaggio, in plastica, per attacco a cintura Art.-Nr.: A0000130</p>	 <p>Nottolino di fissaggio, in metallo, per attacco a cintura Art.-Nr.: A0000133</p>

Accessori per telefono cellulare a sicurezza intrinseca x.com 21x -Ex

Cuffie			
 <p>Auricolare stereo HSX 21x (non Ex) Art.-Nr.: A0000691</p>	 <p>Cuffia Ex-TRA BT Bluetooth Art.-Nr.: AS000440</p>	 <p>Cuffia Ex-TRA BT Bluetooth con archetto Art.-Nr.: AS000441</p>	 <p>Cuffia Ex-TRA BT Bluetooth con attacco per elmetto Art.-Nr.: AS000442</p>
Supporti veicolari			
 <p>Supporto per telefono Art.-Nr.: A0000193</p>	 <p>Supporto veicolare flessibile con ventosa Art.-Nr.: A0000188</p>	 <p>Adattatore per ventosa da 70 mm, autoadesivo Art.-Nr.: A0000189</p>	 <p>Adattatore per ventosa da 70 mm, con fissaggio a vite Art.-Nr.: A0000190</p>
 <p>Supporto veicolare flessibile, con fissaggio a vite Art.-Nr.: A0000191</p>	 <p>Aggancio veicolare per bocchette di ventilazione Art.-Nr.: A0000192</p>		